

# **GLÄSERSPÜLER & GESCHIRRSPÜLER**

**30-40-50-53-90**

**EASY LINE**

**NEO LINE**

**HOFFMAN**  
GROSSKUECHENTECHNIK

# EASY 35 – 40 – 50 – 53

Die Gläserpüler und Geschirrspüler der Serie EASY sind komplett aus Edelstahl mit Scotch-Brite Finish, auch die inneren Bauteile wie der Boiler, die oberen und unteren Wascharme (in dem Gläserpüler nur die unteren) sowie die oberen und unteren Klarspülarne. Sie werden nach den geltenden EG-Richtlinien hergestellt. Es werden Rohrheizkörper mit thermostatischem Schutz für die Aufheizung des Wassers im Becken und im Boiler verwendet und sie verfügen über einen Mikroschalter für die Betriebsunterbrechung bei Öffnung der Tür. Vollautomatischer Betrieb durch elektromechanische Tasten mit 150 Sekunden Spülprogrammen für die Gläserpüler EASY 35 und EASY 40, und doppeltes Geschirrspülprogramm zu 120 und 180 Sekunden für die Geschirrspüler EASY 50 und EASY 53.

Alle Modelle sind serienmäßig mit einer hydraulischen Glanz- und Reinigerdosierpumpe ausgestattet, optional mit Ablaufpumpe.



**EASY35**



**EASY40**



**EASY50 / 53**

# EASY 90

Die Haubenspülmaschine der Serie EASY ist sehr vielseitig. Sie kann alleine oder in linien- oder eckförmigen Geschirrspülsystemen in Verbindung mit Zu-, Vorwasch- und Ablauftischen eingesetzt werden. Das Rahmengestell, das Gehäuse und das Spülsystem sind komplett aus Edelstahl mit Scotch-Brite Finish. EASY wird nach den geltenden EG-Richtlinien hergestellt.

Es werden Rohrheizkörper mit thermostatischem Schutz im Becken und im eingebauten Boiler aus Edelstahl AISI 304L verwendet. Sie verfügt zudem über Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des Spülvorgangs bei Haubenöffnung. Sie ist mit einem innovativen Spülsystem, das eine erhebliche Wassereinsparung ermöglicht, sowie einem doppelwandigen 20 Liter Becken und einer selbstentleerenden Pumpe ausgestattet.

Zudem sind alle Teile des Beckens, die rotierenden Wasch- und Klarspülarne, die Filter und der Korbrahmen komplett herausnehmbar und ermöglichen somit eine einfachere und schnellere Reinigung des Beckens. Vollautomatischer Betrieb durch elektromechanische Tasten. EASY bietet zwei Spülprogramme (75–180 Sekunden). Serienmäßig mit einer hydraulischen Glanz- und Reinigerdosierpumpe, sowie optional mit Ablaufpumpe ausgestattet.





## FEATURES

- Reiniger und Klarspüldosierer installiert
- Optionale Ablaufpumpe
- Integration in bestehende Spülzentren möglich
- Erweiterung mit Spülbecken, Korbtransportsystemen und Zulauftisch möglich

EDELSTAHL MIT SCOTCH-BRITE FINISH  
ROBUSTE MECHANISCHE STEUERUNG  
LEICHTE BEDIENUNG  
GERINGE BETRIEBSKOSTEN

# TECHNISCHE DETAILS

## EASY35

## EASY40

## EASY50

## EASY53

## EASY90

		EASY35	EASY40	EASY50	EASY53	EASY90
Außenmaße / Dimension	cm	41x49xh65	46x54xh69	56x60xh80	56x60xh80	63,5x73,5xh146
Korbmaße / Basket Dimension	cm	35x35	40x40	50x50	50x50	50x50
Spülprogramm Dauer / Washing Cycle	sec	150	150	120-180	120-180	75-180
Spülleistung Gläser / Potential Glasses	Stk.	800	1100	-	-	-
Spülleistung Teller / Potential Dishes	Stk.	-	-	540-360	540-360	960-400
Tank Kapazität / Tank Capacity	lt.	9,5	12,5	17	17	18
Boiler Kapazität / Boiler Capacity	lt.	3,7	3,7	4,7	8,0	8,0
Wasserverb. Spülgang / Consumption Cycle	lt.	2,9	2,9	3,5	3,5	3,8
Heizung Tank / Tank Heating	W	1400	1400	2500	2500	2500
Heizung Boiler / Boiler Heating	W	3000	3000	3000	4500	6000
Pumpenleistung / Pump Power	W	210	210	370	370	800
Gesamtleistung / Total Power	W	3210	3210	3370	4870	6800
Netzanschluß / Voltage Supply		230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	400V 50Hz	400V 50Hz
Wasserdruck / Water Supply Pressure	ATE	1,5-3	1,5-3	1,5-3	1,5-3	2-3
Geräuschpegel / Noise Polution	dBA	<70	<70	<70	<70	<70
Spülarms / Washing Arms		1	1	2	2	2
Nachspülarms / Rinsing Arms		2	2	2	2	2
Einschubhöhe / Max. Height	cm	25	29	32	32	44

# NEO LINE 40 - 50 - 60

Die TOUCHSCREEN-Maschinen der NEO Line sind mit einer einfachen, intuitiven TOUCH-Tastatur mit 5 voreingestellten Spülzeiten ausgestattet, um sämtliche Reinigungs- und Hygienebedürfnisse zufrieden zu stellen.

Die TOP- Maschinen sind KOMPLETT aus Edelstahl 1.4301 angefertigt, weisen eine Scotch-Brite-Oberfläche auf und sind wie folgt ausgestattet: doppelwandige Ausführung für eine bessere akustische Isolierung und eine höhere Wärmeleistung, der Spültank mit abgerundeten Ecken erleichtert das Abgleiten des Schmutzes, getrennte untere/obere Spül- und Nachspülarme versichern stets einwandfreie Spül- und Nachspülgänge; eingebauter, isolierter Boiler aus Edelstahl 1.4306. Serienmäßig zeichnen sich die Maschinen durch folgende Spül- und Nachspülzeiten aus: 65 Sekunden - 95 Sekunden - 125 Sekunden - 185 Sekunden - 245 Sekunden.



**NEO 40er**



**NEO 50er**



**NEO 60er**

- gekapselte, langlebige Heizung
- Saug- und Tankfilter aus Edelstahl
- 5 Spülzyklen
- Druckerhöhungspumpe für Nachspülgang
- Display und Touchscreen

## FEATURES

EDELSTAHL MIT SCOTCH-BRITE FINISH

FLEXIBLE SPÜLZEITEN

DIGITALE ANZEIGE UND STEUERUNG

# TECHNISCHE DETAILS

**40-280    40-305    50-325    50-410    63-400**

Außenmaße / Dimension	cm	46x54,5xh69	48x54,5xh74	60x62xh82	60x62xh125	72,5x81,5xh158
Korbmaße / Basket Dimension	cm	40x40	40x40	50x50	50x50	63x63
Spülprogramm Dauer / Washing Cycle	sec	65-95-125-185-245	65-95-125-185-245	65-95-125-185-245	65-95-125-185-245	65-95-125-185-245
Spülleistung Gläser / Potential Glasses	Stk.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Spülleistung Teller / Potential Dishes	Stk.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Tank Kapazität / Tank Capacity	lt.	12,5	7,5	16	16	32
Boiler Kapazität / Boiler Capacity	lt.	4,6	4,7	8,0	15	15
Wasserverb. Spülgang / Consumption Cycle	lt.	2,75	2,75	3,5	3,5	3,8
Heizung Tank / Tank Heating	W	1400	1400	2500	2500	4500
Heizung Boiler / Boiler Heating	W	3000	3000	4500	6000	6000
Pumpenleistung / Pump Power	W	300	300	550	740	1500
Gesamtleistung / Total Power	W	3300	3300	5050	6740	7500
Netzanschluß / Voltage Supply		230V 50Hz	230V 50Hz	400V 50Hz	400V 50Hz	400V 50Hz
Wasserdruck / Water Supply Pressure	ATE	1,5-3	1,5-3	1,5-3	1,5-3	2-3
Geräuschpegel / Noise Polution	dBA	<70	<70	<70	<70	<70
Spülarme / Washing Arms		1	1	2	2	2
Nachspülarme / Rinsing Arms		2	2	2	2	2

## ZUBEHÖR

Edelstahl Spültische mit oder ohne Becken: H: 87cm, B: bis 130cm, T: 56-70cm

Pendelbrausen mit Brause und Hahn

Elektrischer Dosierer für Flüssigreiniger

Wasserenthärter, 16 Liter

Der Hersteller behält sich das Recht vor ohne Vorankündigung jegliche Änderungen durchzuführen, die sich für die stetige Verbesserung des Produktes als notwendig erweisen werden.

Copyright 2019 by Hoffman GmbH